

Produktsicherheitsdokument – Bäckerkisten 60 x 40 cm (Höhen: 15–41 cm)

Produktname: Bäckerkisten 60 x 40 x 15 cm (10977, 10978),
60 x 40 x 23 cm (10979, 10980),
60 x 40 x 32 cm (10981, 10982),
60 x 40 x 41 cm (10983, 10984)
Hersteller: Logiplast GmbH
Version: [Datum der Erstellung]

1. Allgemeine Informationen

Die perforierten Bäckerkisten von Logiplast sind ideal zur Belüftung und Lagerung von frischen Backwaren geeignet. Die robuste, hygienische und stapelbare Bauweise macht sie zur bevorzugten Wahl in Bäckereien, Konditoreien und bei Transportdienstleistern.

2. Sicherheitsrelevante Merkmale

Material: HDPE (lebensmittelunbedenklich)
Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
Recycling: 100 % recycelbar
Farbe: Blau und Gelb (je nach Ausführung)
Seitenwände: perforiert
Boden: perforiert
Griffe: 4 Handgriffe
Besonderheiten: stapelbar, kompatibel mit Transportrollern

Produktübersicht

- Bäckerkiste 15 cm Höhe – 600 x 400 x 150 mm – 1,3 kg – Traglast dynamisch: 25 kg
 - Bäckerkiste 23 cm Höhe – 600 x 400 x 230 mm – 1,7 kg – Traglast dynamisch: 30 kg
 - Bäckerkiste 32 cm Höhe – 600 x 400 x 320 mm – 2,1 kg – Traglast dynamisch: 35 kg
 - Bäckerkiste 41 cm Höhe – 600 x 400 x 410 mm – 2,5 kg – Traglast dynamisch: 40 kg
- Alle mit statischer Traglast bis zu 500 kg

3. Lagerung und Handhabung

Produkte kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die stapelbaren Kisten ermöglichen platzsparendes Lagern und sorgen gleichzeitig für optimale Belüftung des Inhaltes.

4. Gefahren und Risiken

Nicht für extreme Hitzeeinwirkung oder aggressive Chemikalien geeignet. Keine Verwendung als Trittfläche oder Sitzmöbel. Beschädigte Kisten nicht weiterverwenden.

5. Gebrauchsanweisung

Zur Lagerung und zum Transport von Backwaren geeignet. Die vier ergonomischen Handgriffe ermöglichen komfortables Tragen. Die Kisten lassen sich einfach auf Transportrollern stapeln und bewegen.

6. Entsorgungshinweise

Die Bäckerkisten bestehen aus vollständig recyclebarem HDPE und können über Wertstoffhöfe oder den Gelben Sack gemäß kommunaler Vorschrift entsorgt werden.

7. Notfallmaßnahmen

Bei Brandeinwirkung nur geeignete Löschmittel wie Schaum, CO₂ oder Pulver verwenden. Bei Verformung durch Hitze oder starker Beschädigung nicht weiterverwenden.

8. Kontaktinformationen

Logiplast GmbH
Dunkerstraße 41
46325 Borken
Telefon: +49 2862 4199177
E-Mail: info@logiplast.de
Webseite: www.logiplast.de